

ALU 3.0

FLEXÍVEL ALUMINIZADO

Ficha Técnica

Material: Duto flexível leve e auto-moldável, confeccionado com dupla camada de folha de alumínio e filme de poliéster laminado (unido) com adesivo de poliuretano de alta performance e arame de alto carbono com revestimento em bronze, fabricado de acordo com a norma NBR 16401.

Aplicação: Utilizado em ambientes internos e externos em sistemas de exaustão de gases e ventilação.

Temperatura de Trabalho: 140°C (máx.)

Velocidade do Ar: 25 m/s (máx.)

Pressão Positiva: 300 mmca (máx.)

Pressão Negativa: -30 mmca (máx.)

Conexão: Abraçadeira metálica, luva de união e fita adesiva aluminizada.

Medidas: Lances padronizados com 10 metros de comprimento. Diâmetros conforme tabela abaixo.

Normas Atendida:

NBR 16401



Fotos meramente ilustrativas

	Diâmetros (mm)														
Polegada	3"	4"	5"	6"	7"	8"	10"	12"	13"	14"	16"	18"	20"	22"	24"
Milímetro	86	109	131	161	185	209	263	314	330	364	406	457	508	560	610

As informações podem sofrer alterações sem prévio aviso, em função de novos avanços tecnológicos bem como desenvolvimento de materiais que melhorem o desempenho dos produtos.

Matriz: Dutos Flexíveis
 Rua: Giuseppe Moscati, 127
 CEP: 04.349-130 – Jardim Oriental – São Paulo - SP
 Tel.: +55 (11) 5671-9090 +55 (11) 9 8614-7648
 E-mail: vendas@norfabrasil.com.br
<https://www.norfabrasil.com.br>

Filial: Mangueiras Compostas
 Avenida Doutor Alcebades Viana De Paula, 65
 CEP: 37.062-525 – Parque Urupês – Varginha – MG
 Tel.: +55 (35) 3222-8545 +55 (35) 3222-9960
 E-mail: vendasmg@norfabrasil.com.br
<https://www.stillflex.com.br>