

# ALU COMB TIPO I

## Ficha Técnica

**Material:** Duto flexível leve e auto-moldável, confeccionado com tripla camada, sendo as duas primeiras com filme poliéster aluminizado e a última com filme de poliéster colorido retardante a chama com elevada resistência mecânica a perfurações e desgaste durante o manuseio, garantindo uma vida mais longa ao produto. Estruturado com arame de alto carbono com revestimento em bronze, fabricado de acordo com a norma NBR 16401.

**Aplicação:** Utilizado em ambientes internos e externos em sistemas de exaustão de gases e ventilação. Várias cores que podem servir como item decorativo, assim combinando com os outros elementos do ambiente.

**Temperatura de Trabalho:** 140°C (máx.)

**Velocidade do Ar:** 25 m/s (máx.)

**Pressão Positiva:** 300 mmca (máx.)

**Pressão Negativa:** -30 mmca (máx.)

**Conexão:** Abraçadeira metálica, luva de união e fita adesiva aluminizada.

**Comprimento:** Lances padronizados com 10 metros

**Cores:** branca, amarela, preta, verde, azul, vermelha e transparente.



Fotos meramente ilustrativas

		Diâmetros (mm)													
Polegada	3"	4"	5"	6"	7"	8"	10"	12"	13"	14"	16"	18"	20"	22"	24"
Milímetro	86	109	131	161	185	209	263	314	330	364	406	457	508	560	610

As informações podem sofrer alterações sem prévio aviso, em função de novos avanços tecnológicos bem como desenvolvimento de materiais que melhorem o desempenho dos produtos.

Matriz: Dutos Flexíveis  
Rua: Giuseppe Moscati, 127  
CEP: 04.349-130 – Jardim Oriental – São Paulo - SP  
Tel.: +55 (11) 5671-9090 +55 (11) 9 8614-7648  
E-mail: vendas@norfabrasil.com.br  
<https://www.norfabrasil.com.br>

Filial: Mangueiras Compostas  
Avenida Doutor Alcebádes Viana De Paula, 65  
CEP: 37.062-525 – Parque Urupês – Varginha – MG  
Tel.: +55 (35) 3222-8545 +55 (35) 3222-9960  
E-mail: vendasmg@norfabrasil.com.br  
<https://www.stillflex.com.br>