

EXAFLEX 1350P

Ficha Técnica

O EXAFLEX1350P é um duto flexível fabricado a partir de laminado de material sintético constituído por um tecido de poliéster impregnado com composto de PVC. Material com alta resistência mecânica a abrasão e de excelente qualidade. Estruturado com espiral de aço carbono montada com perfil externo de PVC flexível preto, que proporciona maior proteção durante movimentações em contato com o solo, garantindo uma vida longa.

Aplicação: Utilizado em ambientes internos e externos para exaustão de gases, vapores, poeiras, pós, particulados e grãos em geral.

Características: Anti-UV, retardante de chama, anti-fungo e anti-bactericida.

Conexões: Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 e Tipo 4

Temperatura de Trabalho: 80°C (máxima)

Cor: Preto.

Diâmetros: 4" (105 mm) até 40" (1019 mm)

Comprimentos: Lances 5, 10, 20, 25 e 30 metros

Obs: Medidas especiais sob encomenda.



Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4



Extremidade Retá



Abraçadeira Metálica Embutida



Flange Metálica



Flange de PVC Flexível

Fotos meramente ilustrativas

Diâmetros (pol. " / mm)

4"	5"	5 1/2"	6"	6 1/2"	7"	7 1/2"	8"	8 1/2"	9"	9 1/2"	10"	10 1/2"	11"	11 1/2"	12"	12 1/2"	13"
105	130	143	156	168	181	194	206	219	232	244	257	270	283	295	308	321	333
13 1/2"	14"	14 1/2"	15"	15 1/2"	16"	16 1/2"	17"	17 1/2"	18"	18 1/2"	19"	19 1/2"	20"	20 1/2"	21"	21 1/2"	22"
346	359	371	384	397	410	422	435	448	460	473	486	498	511	524	537	549	562
22 1/2"	23"	23 1/2"	24"	24 1/2"	25"	25 1/2"	26"	26 1/2"	27"	27 1/2"	28"	28 1/2"	29"	29 1/2"	30"	30 1/2"	31"
575	587	600	613	625	638	651	664	676	689	702	714	727	740	752	765	778	791
31 1/2"	32"	32 1/2"	33"	33 1/2"	34"	34 1/2"	35"	35 1/2"	36"	36 1/2"	37"	37 1/2"	38"	38 1/2"	39"	39 1/2"	40"
803	816	829	841	854	867	879	892	905	918	930	943	956	968	981	994	1006	1019

As informações podem sofrer alterações sem prévio aviso, em função de novos avanços tecnológicos bem como desenvolvimento de materiais que melhorem o desempenho dos produtos.

Matriz: Dutos Flexíveis
Rua: Giuseppe Moscati, 127
CEP: 04.349-130 – Jardim Oriental – São Paulo - SP
Tel.: +55 (11) 5671-9090 +55 (11) 9 8614-7648
E-mail: vendas@norfabrasil.com.br
https://www.norfabrasil.com.br

Filial: Mangueiras Compostas
Avenida Doutor Alcebiades Viana De Paula, 65
CEP: 37.062-525 – Parque Urupês – Varginha – MG
Tel.: +55 (35) 3222-8545 +55 (35) 3222-9960
E-mail: vendasmg@norfabrasil.com.br
https://www.stillflex.com.br