

# EXAFLEX 50

## Ficha Técnica

**Material:** O EXAFLEX50 é um duto flexível leve e versátil com ótima relação custo x benefício, fabricado a partir de tecido de poliéster (tela de reforço) impregnado com resina de PVC. Estruturado com espiral de aço carbono de alta qualidade fixada ao longo do corpo do duto com fita de PVC de mesmo material.

**Aplicação:** Recomendado para uso em ambientes internos e externos para exaustão e ventilação nas áreas da construção civil, residencial, comercial e industrial. Utilizado para extração de gases, pós e particulados de máquinas e equipamentos em geral, bem como insuflamento de ar em espaços confinados, tendas, galpões e outros.

**Características:** Aditivos Anti UV, retardante de chama, antioxidante, antifungo e bactericida.

**Conexões:** Tipo 1 , Tipo 2 , Tipo 3, Tipo 4 e Tipo 5

**Temperatura de Trabalho:** 70°C (máxima)

**Cores:** Amarelo, azul, cinza, transparente e preto.

**Diâmetros:** 4" (105 mm) até 40" (1019 mm)

**Comprimentos:** Lances 5, 10, 20, 25 e 30 metros

**Obs:**

Medidas especiais sob encomenda.



**Tipo 1**



Extremidade Retá

**Tipo 2**



Abraçadeira Metálica Embutida

**Tipo 3**



Cinta de Amarração Trava de Zamac

**Tipo 4**



Aro Metálico Galvanizado Fecho Rápido

**Tipo 5**



Zíper com Velcro

Fotos ilustrativas

Diâmetros (pol. " / mm )

4"	5"	5 1/2"	6"	6 1/2"	7"	7 1/2"	8"	8 1/2"	9"	9 1/2"	10"	10 1/2"	11"	11 1/2"	12"	12 1/2"	13"
105	130	143	156	168	181	194	206	219	232	244	257	270	283	295	308	321	333
13 1/2"	14 "	14 1/2"	15"	15 1/2"	16"	16 1/2"	17"	17 1/2"	18"	18 1/2"	19"	19 1/2"	20"	20 1/2"	21"	21 1/2"	22"
346	359	371	384	397	410	422	435	448	460	473	486	498	511	524	537	549	562
22 1/2"	23"	23 1/2"	24"	24 1/2"	25"	25 1/2"	26"	26 1/2"	27"	27 1/2"	28"	28 1/2"	29"	29 1/2"	30"	30 1/2"	31"
575	587	600	613	625	638	651	664	676	689	702	714	727	740	752	765	778	791
31 1/2"	32"	32 1/2"	33"	33 1/2"	34"	34 1/2"	35"	35 1/2"	36"	36 1/2"	37"	37 1/2"	38"	38 1/2"	39"	39 1/2"	40"
803	816	829	841	854	867	879	892	905	918	930	943	956	968	981	994	1006	1019

As informações podem sofrer alterações sem prévio aviso, em função de novos avanços tecnológicos bem como desenvolvimento de materiais que melhorem o desempenho dos produtos.

Matriz: Dutos Flexíveis

Rua: Giuseppe Moscatti, 127

CEP: 04.349-130 – Jardim Oriental – São Paulo - SP

Tel.: +55 (11) 5671-9090 +55 (11) 9 8614-7648

E-mail: vendas@norfabrasil.com.br

https://www.norfabrasil.com.br

Filial: Mangueiras Compostas

Avenida Doutor Alcebádes Viana De Paula, 65

CEP: 37.062-525 – Parque Urupês – Varginha – MG

Tel.: +55 (35) 3222-8545 +55 (35) 3222-9960

E-mail: vendasmg@norfabrasil.com.br

https://www.stillflex.com.br