

LAYFLAT PVC

Ficha Técnica

Material: A Norfabrasil LAYFLAT é fabricada a partir de tela de reforço (trama/urdume) com fios de poliéster, revestida com composto de policloreto de vinila (PVC) em ambos os lados através do processo de laminação a quente, fechamento com solda a quente longitudinal. Material de excelente qualidade com alta resistência a torções e perfurações, ótima flexibilidade, impermeável, durável e resistente aos mais diversos agentes químicos (líquidos e gasosos).

Características: Aditivos Anti UV, retardante de chama, antioxidante, antifungo e bactericida.

Aplicação: Até o diâmetro de 17" (435 mm) o conduto é utilizado como mangueira para o transporte de ar, água e outras substâncias líquidas e gasosas dentro dos mais diversos setores, tais como: indústria, agrícola, irrigação e construção civil. A partir de 17", utilizado como duto para o transporte de médias e grandes quantidades de ar para insuflamento e exaustão em túneis, minas, armazéns, estufas, tendas, galpões, indústrias e outras aplicações que visem o conforto térmico dos ocupantes.

Temperatura de Trabalho: -20°C até 80°C

Cores: Cinza, verde, amarelo, laranja, azul e preta

Diâmetros: 3" (76,2 mm) até 40" (1016,0 mm)

Espessura: 0,60 mm (600 micras)

Comprimentos: Lance máximo até 10 metros.

Obs: Medidas especiais sobre consulta.



Diâmetros (pol. " / mm)										
3"	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"	5 1/2"	6"	6 1/2"	7"	7 1/2"	8"
79	92	105	117	127	143	156	168	181	194	206
8 1/2"	9"	9 1/2"	10"	10 1/2"	11"	11 1/2"	12"	12 1/2"	13"	13 1/2"
219	232	244	257	270	283	295	308	321	333	346
14 "	14 1/2"	15"	15 1/2"	16"	16 1/2"	17"	17 1/2"	18"	18 1/2"	19"
359	371	384	397	410	422	435	448	460	473	486
19 1/2"	20"	20 1/2"	21"	21 1/2"	22"	22 1/2"	23"	23 1/2"	24"	24 1/2"
498	511	524	537	549	562	575	587	600	613	625
25"	25 1/2"	26"	26 1/2"	27"	27 1/2"	28"	28 1/2"	29"	29 1/2"	30"
638	651	664	676	689	702	714	727	740	752	765
30 1/2"	31"	31 1/2"	32"	32 1/2"	33"	33 1/2"	34"	34 1/2"	35"	35 1/2"
778	791	803	816	829	841	854	867	879	892	905
36"	36 1/2"	37"	37 1/2"	38"	38 1/2"	39"	39 1/2"	40"		
918	930	943	956	943	968	994	1006	1019		

As informações podem sofrer alterações sem prévio aviso, em função de novos avanços tecnológicos bem como desenvolvimento de materiais que melhorem o desempenho dos produtos.

Matriz: Dutos Flexíveis
Rua: Giuseppe Moscatti, 127
CEP: 04.349-130 – Jardim Oriental – São Paulo - SP
Tel.: +55 (11) 5671-9090 +55 (11) 9 8614-7648
E-mail: vendas@norfabrasil.com.br
<https://www.norfabrasil.com.br>

Filial: Mangueiras Compostas
Avenida Doutor Alcebíades Viana De Paula, 65
CEP: 37.062-525 – Parque Urupês – Varginha – MG
Tel.: +55 (35) 3222-8545 +55 (35) 3222-9960
E-mail: vendasmg@norfabrasil.com.br
<https://www.stillflex.com.br>