

# SILOFLEX

## Ficha Técnica

**Material:** Duto flexível confeccionado a partir de camadas de tecido de fibra de vidro revestida com silicone. Estruturado com espiral de arame de aço carbono (aço de mola).

**Aplicação:** Amplamente utilizado em ambientes internos e externos para ventilação e extração de gases, vapores e particulados em geral oriundos de processos operando a baixas e altas temperaturas, entre -70°C / +280°C. Além disso, pode ser utilizado em curtos períodos de tempo a +310°C.

**Espiras:** Aço Carbono Norma DIN 17223/64 Classe C

**Diâmetros:** 3" (76 mm) até 20" (508 mm)

**Comprimentos:** Lance de 5 metros (máx.)

**Obs:**  
Medidas especiais sob encomenda.



Diâmetros (pol. " / mm )											
3"	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"	5 1/2"	6"	6 1/2"	7"	7 1/2"	8"	8 1/2"
79	92	105	117	127	143	156	168	181	194	206	219
9"	9 1/2"	10"	10 1/2"	11"	11 1/2"	12"	12 1/2"	13"	13 1/2"	14 "	14 1/2"
232	244	257	270	283	295	308	321	333	346	359	371
15"	15 1/2"	16"	16 1/2"	17"	17 1/2"	18"	18 1/2"	19"	19 1/2"	20"	
384	397	410	422	435	448	460	473	486	498	511	

As informações podem sofrer alterações sem prévio aviso, em função de novos avanços tecnológicos bem como desenvolvimento de materiais que melhorem o desempenho dos produtos.

Matriz: Dutos Flexíveis  
Rua: Giuseppe Moscatti, 127  
CEP: 04.349-130 – Jardim Oriental – São Paulo - SP  
Tel.: +55 (11) 5671-9090 +55 (11) 9 8614-7648  
E-mail: vendas@norfabrasil.com.br  
<https://www.norfabrasil.com.br>

Filial: Mangueiras Compostas  
Avenida Doutor Alcebíades Viana De Paula, 65  
CEP: 37.062-525 – Parque Urupês – Varginha – MG  
Tel.: +55 (35) 3222-8545 +55 (35) 3222-9960  
E-mail: vendasmg@norfabrasil.com.br  
<https://www.stillflex.com.br>