

ALU-COMB-TIPO 1

Material: Duto flexível leve e auto moldável, confeccionado com tripla camada, sendo as duas primeiras com filme poliéster de aluminizado e a última com filme de poliéster colorido retardante a chama com elevada resistência mecânica a perfurações e desgaste durante o manuseio, garantindo uma vida mais longa ao produto. Estruturado com arame de alto carbono com revestimento em bronze, fabricado com a NORMA NBR 16401.

Aplicação:

Utilizados em ambientes internos e externos em sistemas de exaustão de gases e ventilação. Várias cores que pode servir como item decorativo, assim combinando com os outros elementos do ambiente.

Temperatura de Trabalho: 140°C (máx.)

Velocidade do Ar: 25m/s (máx.)

Pressão Negativa: 300 mmca (máx.)

Pressão Positiva: -30 mmca (máx.)

Cores: Branco, Amarelo, Preto, Verde, Azul, Vermelho e Transparente

Comprimentos: customizados conforme especificação do cliente.



Diâmetros:

		Diâmetros (pol. / mm)													
Polegada	3"	4"	5"	6"	7"	8"	10"	12"	13"	14"	16"	18"	20"	22"	24"
Milímetro	86	109	131	161	185	209	263	314	330	364	406	457	508	560	610

Extremidades:

Extremidades	
Tipo 01	Abraçadeira metálica
Tipo 02	Luva de União
Tipo 03	Fita Adesiva aluminizada

Notas: 1- As informações podem sofrer alterações sem prévio aviso, em função de novos avanços tecnológicos bem como desenvolvimento de materiais que melhorem o desempenho dos produtos. 2- Fotos meramente ilustrativas.