

EXAFLEX 1400P

Material: O EXAFIBRA 1400P é um duto flexível leve e versátil com ótima relação custo x benefício, fabricado a partir de tecido de fibra de vidro (tela de reforço), de alta resistência, impregnado com PVC, antifungos, bactericida, anti - chamas, estrutura com espiral de aço carbono ATC DIN 17223/84, ou aço inox din. 17224/2076 revestido com perfil extrudado de PVC cor preto.

Aplicação:

Desenvolvido para uso em ambientes internos e externos, suspensos, ou sujeito a atrito com superfícies lisas sem obstruções.

Destinados a ventilação (insuflamento) de ar quente e/ou exaustão de fumaças de soldas elétricas, e outras.

Pode ser aplicado na exaustão de ar contaminado com pós em suspensão, partículas com muita baixa abrasividade, gases compatíveis com o cloreto de polivinila, nos mais diversos segmentos da economia tais como; plataformas petrolíferas, navios FPSO, indústrias, centrais termelétricas e outros segmentos.

Temperatura de Trabalho:

Temperatura mínima de trabalho - 20° C (até -30° C especial sob consulta)

Temperatura máxima de trabalho +100° C uso intermitente, ou temperatura ambiente uso contínuo.

Cores: verde (Padrão)

Diâmetros: 4" (105mm) até 40" (1019mm)

Comprimentos: customizados conforme solicitação do cliente.



Classe de pressão/Exaustão: Características

Mecânica	Transporte	Manuseio	Aplicação
Tipo HD – alta resistência	baixa compressibilidade	alto peso	sucção
Tipo ST - média resistência	media compressibilidade	peso médio	insuflamento/sucção

Extremidades:

Extremidades	
Tipo 01	Ponta reta para uso de abraçadeira avulsa
Tipo 02	Cinta de acople rápido, lona de pp, trava de zamak
Tipo 03	Abraçadeira rosca sem fim embutida

Notas: 1- As informações podem sofrer alterações sem prévio aviso, em função de novos avanços tecnológicos bem como desenvolvimento de materiais que melhorem o desempenho dos produtos. 2- Fotos meramente ilustrativas.