

# LAYFLAT-PVC PERFURADO

**Material:** Duto perfurado anelado fabricado a partir de laminado de PVC (Policloreto de Vinila) reforçado com tecido de poliéster com alta resistência a tração e perfurações, ótima flexibilidade, impermeável, durável e resistente aos mais diversos agentes e processos químicos.

**Características:** Aditivos Anti UV, retardante de chama, antioxidante, antifungo e bactericida.

## Aplicação:

Recomendado para o transporte de grandes volumes de ar, onde se faz necessária a renovação do ar de ambientes internos através da aplicação de equipamentos de ventilação forçada. Duto utilizado para ventilação de túneis, armazéns, estufas, tendas, galpões, indústrias e outras aplicações que visem o bem-estar e conforto térmico dos ocupantes.

**Temperatura de Trabalho:** -20°C até 80°C

**Cor:** Cinza, Amarelo, Azul e Gelo

**Diâmetros:** : 20" (508,0 mm) até 64 1/2 "(1641,0 mm).

**Espessura:** 0,60 mm (600 micras).

**Comprimentos:** customizados conforme solicitação do cliente.

**Obs.:-** Medidas e espessuras especiais sob consulta.

**Perfurações:** Distanciamento, posição e diâmetros dos furos de acordo com a necessidade do cliente.

**Obs.:** Medidas especiais sob consulta.



| Diâmetros (pol. "/> |
|---------------------|
|---------------------|

**Notas:** 1- As informações podem sofrer alterações sem prévio aviso, em função de novos avanços tecnológicos bem como desenvolvimento de materiais que melhorem o desempenho dos produtos. 2- Fotos meramente ilustrativas.