

# EXAFIBRA 1400P

## Ficha Técnica

**Material:** O EXAFIBRA 1400P é um duto flexível fabricado a partir de tecido de fibra de vidro impregnado com resina de PVC. Estruturado com espiral de aço carbono de alta qualidade fixada no corpo do duto com perfil externo de PVC flexível preto.

**Aplicação:** Utilizado em ambientes internos e externos para ventilação e exaustão de gases, vapores, poeiras, pós e particulado de máquinas e equipamentos em geral. Serviços onde existam geração de faíscas (fagulhas), fumos de solda e gases à temperaturas que não excedam a máxima de trabalho em regime contínuo. Projetado com perfil externo que proporciona maior proteção contra abrasão durante movimentações em contato com o solo, garantindo vida longa.

**Características:** Resistente a chamas

**Cores:** Verde

**Conexões:** Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 4 e Tipo 5

**Temperatura de Trabalho (Máx.):** 110°C (Contínuo)  
150°C (Intermitente)

**Diâmetros:** 4" (105 mm) até 40" (1019 mm)

**Comprimentos:** Lances 5, 10, 20, 25 e 30 metros

**Obs:**

Medidas especiais sob encomenda.



Tipo 1



Extremidade Reta

Tipo 2



Abraçadeira Metálica Embutida

Tipo 3



Cinta de Amarração Trava de Zamac

Tipo 4



Aro Metálico Galvanizado Fecho Rápido

Tipo 5



Zíper com Velcro

Fotos ilustrativas

Diâmetros (pol. " / mm )

4"	5"	5 1/2"	6"	6 1/2"	7"	7 1/2"	8"	8 1/2"	9"	9 1/2"	10"	10 1/2"	11"	11 1/2"	12"	12 1/2"	13"
105	130	143	156	168	181	194	206	219	232	244	257	270	283	295	308	321	333
13 1/2"	14 "	14 1/2"	15"	15 1/2"	16"	16 1/2"	17"	17 1/2"	18"	18 1/2"	19"	19 1/2"	20"	20 1/2"	21"	21 1/2"	22"
346	359	371	384	397	410	422	435	448	460	473	486	498	511	524	537	549	562
22 1/2"	23"	23 1/2"	24"	24 1/2"	25"	25 1/2"	26"	26 1/2"	27"	27 1/2"	28"	28 1/2"	29"	29 1/2"	30"	30 1/2"	31"
575	587	600	613	625	638	651	664	676	689	702	714	727	740	752	765	778	791
31 1/2"	32"	32 1/2"	33"	33 1/2"	34"	34 1/2"	35"	35 1/2"	36"	36 1/2"	37"	37 1/2"	38"	38 1/2"	39"	39 1/2"	40"
803	816	829	841	854	867	879	892	905	918	930	943	956	968	981	994	1006	1019

As informações podem sofrer alterações sem prévio aviso, em função de novos avanços tecnológicos bem como desenvolvimento de materiais que melhorem o desempenho dos produtos.

Matriz: Dutos Flexíveis  
Rua: Giuseppe Moscati, 127  
CEP: 04.349-130 – Jardim Oriental – São Paulo - SP  
Tel.: +55 (11) 5671-9090 +55 (11) 9 8614-7648  
E-mail: vendas@norfabrasil.com.br  
https://www.norfabrasil.com.br

Filial: Mangueiras Compostas  
Avenida Doutor Alcebádes Viana De Paula, 65  
CEP: 37.062-525 – Parque Urupês – Varginha – MG  
Tel.: +55 (35) 3222-8545 +55 (35) 3222-9960  
E-mail: vendasmg@norfabrasil.com.br  
https://www.stillflex.com.br