

EXAFLEX 1000F

Ficha Técnica

Material: O EXAFLEX1000F é um duto flexível fabricado a partir de tecido de poliéster impregnado com resina de PVC. Estruturado com espiral de aço carbono de alta qualidade fixada ao longo do corpo do duto com fita de PVC de mesmo material.

Aplicação: Utilizado em ambientes internos e externos para ventilação de túneis, tanques, reservatórios, espaços confinados e galpões, bem como exaustão de gases, vapores, poeiras, pós e particulados de máquinas e equipamentos em geral.

Características: Aditivos Anti UV, retardante de chama, antioxidante, antifungo e bactericida.

Conexões: Tipo 1 , Tipo 2 , Tipo 3, Tipo 4 e Tipo 5

Temperatura de Trabalho: -20°C até 80°C

Cores: Amarelo, azul, cinza, transparente e preto.

Diâmetros: 4" (105 mm) até 40 " (1019 mm)

Comprimentos: Lances 5, 10, 20, 25 e 30 metros

Obs:
Medidas especiais sob encomenda.



Tipo 1



Extremidade Reta

Fotos ilustrativas

Tipo 2



Abraçadeira Metálica Embutida

Tipo 3



Cinta de Amarração Trava de Zamac

Tipo 4



Aro Metálico Galvanizado Fecho Rápido

Tipo 5



Zíper com Velcro

Diâmetros (pol. " / mm)

4"	5"	5 1/2"	6"	6 1/2"	7"	7 1/2"	8"	8 1/2"	9"	9 1/2"	10"	10 1/2"	11"	11 1/2"	12"	12 1/2"	13"
105	130	143	156	168	181	194	206	219	232	244	257	270	283	295	308	321	333
13 1/2"	14 "	14 1/2"	15"	15 1/2"	16"	16 1/2"	17"	17 1/2"	18"	18 1/2"	19"	19 1/2"	20"	20 1/2"	21"	21 1/2"	22"
346	359	371	384	397	410	422	435	448	460	473	486	498	511	524	537	549	562
22 1/2"	23"	23 1/2"	24"	24 1/2"	25"	25 1/2"	26"	26 1/2"	27"	27 1/2"	28"	28 1/2"	29"	29 1/2"	30"	30 1/2"	31"
575	587	600	613	625	638	651	664	676	689	702	714	727	740	752	765	778	791
31 1/2"	32"	32 1/2"	33"	33 1/2"	34"	34 1/2"	35"	35 1/2"	36"	36 1/2"	37"	37 1/2"	38"	38 1/2"	39"	39 1/2"	40"
803	816	829	841	854	867	879	892	905	918	930	943	956	968	981	994	1006	1019

As informações podem sofrer alterações sem prévio aviso, em função de novos avanços tecnológicos bem como desenvolvimento de materiais que melhorem o desempenho dos produtos.

Matriz: Dutos Flexíveis
Rua: Giuseppe Moscatti, 127
CEP: 04.349-130 – Jardim Oriental – São Paulo - SP
Tel.: +55 (11) 5671-9090 +55 (11) 9 8614-7648
E-mail: vendas@norfabrasil.com.br
https://www.norfabrasil.com.br

Filial: Mangueiras Compostas
Avenida Doutor Alcebíades Viana De Paula, 65
CEP: 37.062-525 – Parque Urupês – Varginha – MG
Tel.: +55 (35) 3222-8545 +55 (35) 3222-9960
E-mail: vendasmg@norfabrasil.com.br
https://www.stillflex.com.br