

EXAFLEX 501000F ISO E

Ficha Técnica

Material: Duto isolado fabricado com camada intermediária de lã de pet aluminizada (isolante térmico) com camada interna composta por um duto flexível estruturado com espiral de aço carbono de alta qualidade e por último camada externa de proteção com tubular soldado longitudinalmente, ambos fabricados a partir de tecido de poliéster (tela de reforço) impregnado com resina de PVC.

Aplicação: Utilizado em aplicações estáticas em ambientes internos e externos para insuflamento de ar refrigerado em túneis, galpões, tendas e em espaços fechados onde se faz necessário o conforto térmico dos ocupantes, bem como proteção e refrigeração de máquinas, equipamentos e componentes eletrônicos.

Características (PVC): Aditivos Anti UV, retardante de chama, antioxidante, antifungo e bactericida.

Conexões: Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 4 e Tipo 5

Temperatura de Trabalho: -20°C até 80°C

Cor: Cinza, azul e amarelo

Diâmetros: 4" (105 mm) até 40" (1019 mm)

Comprimentos: Lances de 5, 10, 20, 25, 30 metros

Obs:

Medidas especiais sob encomenda



Tipo 1



Extremidade Reta

Tipo 2



Abraçadeira Metálica Embutida

Tipo 3



Cinta de Amarração Trava de Zamac

Tipo 4



Aro Metálico Galvanizado Fecho Rápido

Tipo 5



Zíper com Velcro

Fotos ilustrativas

Diâmetros (pol. " / mm)

4"	5"	5 1/2"	6"	6 1/2"	7"	7 1/2"	8"	8 1/2"	9"	9 1/2"	10"	10 1/2"	11"	11 1/2"	12"	12 1/2"	13"
105	130	143	156	168	181	194	206	219	232	244	257	270	283	295	308	321	333
13 1/2"	14"	14 1/2"	15"	15 1/2"	16"	16 1/2"	17"	17 1/2"	18"	18 1/2"	19"	19 1/2"	20"	20 1/2"	21"	21 1/2"	22"
346	359	371	384	397	410	422	435	448	460	473	486	498	511	524	537	549	562
22 1/2"	23"	23 1/2"	24"	24 1/2"	25"	25 1/2"	26"	26 1/2"	27"	27 1/2"	28"	28 1/2"	29"	29 1/2"	30"	30 1/2"	31"
575	587	600	613	625	638	651	664	676	689	702	714	727	740	752	765	778	791
31 1/2"	32"	32 1/2"	33"	33 1/2"	34"	34 1/2"	35"	35 1/2"	36"	36 1/2"	37"	37 1/2"	38"	38 1/2"	39"	39 1/2"	40"
803	816	829	841	854	867	879	892	905	918	930	943	956	968	981	994	1006	1019

As informações podem sofrer alterações sem prévio aviso, em função de novos avanços tecnológicos bem como desenvolvimento de materiais que melhorem o desempenho dos produtos.

Matriz: Dutos Flexíveis

Rua: Giuseppe Moscatti, 127

CEP: 04.349-130 – Jardim Oriental – São Paulo - SP

Tel.: +55 (11) 5671-9090 +55 (11) 9 8614-7648

E-mail: vendas@norfabrasil.com.br

https://www.norfabrasil.com.br

Filial: Mangueiras Compostas

Avenida Doutor Alcebíades Viana De Paula, 65

CEP: 37.062-525 – Parque Urupês – Varginha – MG

Tel.: +55 (35) 3222-8545 +55 (35) 3222-9960

E-mail: vendasmg@norfabrasil.com.br

https://www.stillflex.com.br