

# LAYFLAT PVC PERFURADO

## Ficha Técnica

**Material:** Duto perfurado anelado fabricado a partir de laminado de PVC (Policloreto de Vinila) reforçado com tecido de poliéster com alta resistência a tração e perfurações, ótima flexibilidade, impermeável, durável e resistente aos mais diversos agentes e processos químicos.

**Características:** Aditivos Anti UV, retardante de chama, antioxidante, antifungo e bactericida.

**Aplicação:** Recomendado para o transporte de grandes volumes de ar, onde se faz necessária a renovação do ar de ambientes internos através da aplicação de equipamentos de ventilação forçada. Duto utilizado para ventilação de túneis, armazéns, estufas, tendas, galpões, indústrias e outras aplicações que visem o bem estar e conforto térmico dos ocupantes.

**Temperatura de Trabalho:** -20°C até 80°C

**Cores:** Cinza, Amarelo, Azul e Gelo



**Espessura:** 0,60 mm (600 micras)

**Diâmetros:** 20" (508,0 mm) até 64 1/2" (1641,0 mm)

**Comprimentos:** Conforme solicitação do cliente.

**Perfurações:** Distanciamento, posição e diâmetros dos furos de acordo com a necessidade do cliente.

**Obs:** Medidas especiais sob encomenda.



Diâmetros (pol. " / mm)

20"	20 1/2"	21"	21 1/2"	22"	22 1/2"	23"	23 1/2"	24"	24 1/2"	25"	25 1/2"	26"	26 1/2"	27"	27 1/2"	28"	28 1/2"
511	524	537	549	562	575	587	600	613	625	638	651	664	676	689	702	714	727
29"	29 1/2"	30"	30 1/2"	31"	31 1/2"	32"	32 1/2"	33"	33 1/2"	34"	34 1/2"	35"	35 1/2"	36"	36 1/2"	37"	37 1/2"
740	752	765	778	791	803	816	829	841	854	867	879	892	905	918	930	943	956
38"	38 1/2"	39"	39 1/2"	40"	40 1/2"	41"	41 1/2"	42"	42 1/2"	43"	43 1/2"	44"	44 1/2"	45"	45 1/2"	46"	46 1/2"
968	981	994	1006	1019	1032	1045	1057	1070	1083	1095	1108	1121	1134	1146	1159	1172	1184
47"	47 1/2"	48"	48 1/2"	49"	49 1/2"	50"	50 1/2"	51"	51 1/2"	52"	52 1/2"	53"	53 1/2"	54"	54 1/2"	55"	55 1/2"
1197	1210	1222	1235	1248	1261	1273	1286	1299	1311	1324	1337	1349	1362	1375	1388	1400	1413
56"	56 1/2"	57"	57 1/2"	58"	58 1/2"	59"	59 1/2"	60"	60 1/2"	61"	61 1/2"	62"	62 1/2"	63"	63 1/2"	64"	64 1/2"
1426	1438	1451	1464	1477	1489	1502	1515	1427	1540	1553	1565	1578	1591	1604	1616	1629	1641

Medidas especiais sob encomenda

As informações podem sofrer alterações sem prévio aviso, em função de novos avanços tecnológicos bem como, com desenvolvimento de materiais que melhorem o desempenho dos produtos.

Matriz: Dutos Flexíveis  
Rua: Giuseppe Mascotti, 127  
CEP: 04.349-130 – Jardim Oriental – São Paulo - SP  
Tel.: +55 (11) 5671-9090 +55 (11) 9 8614-7648  
E-mail: vendas@norfabrasil.com.br  
<https://www.norfabrasil.com.br>

Filial: Mangueiras Compostas  
Avenida Doutor Alcebíades Viana De Paula, 65  
CEP: 37.062-525 – Parque Urupês – Varginha – MG  
Tel.: +55 (35) 3222-8545 +55 (35) 3222-9960  
E-mail: vendasmg@norfabrasil.com.br  
<https://www.stillflex.com.br>